

# Přeprava různých nákladů

## – od stavební techniky až po rozměrné náklady

### Řada 5000. Nákladní přívěsy pro profesionály!

- Přívěsy řady 5000 lze dodat s kompaktními pneumatikami s nízkým profilem, které snižují výšku ložné plochy na 60 cm.
- Vnitřní integrované kotvicí úchyty a vnější háky umožňují pohodlné připevnění různých nákladů.
- Široká paleta doplňkového příslušenství např. síťovaná nástavba, nástavba bočnic, vysoká plachta atd.
- Všechny modely mohou být vybaveny přední žebřinou, která umožňuje převoz dlouhých žebříků, desek, stožárů atd.

*Přepravníky řady 5000 mají podvozek s pevnou konstrukcí a integrovanými úchyty k upevnění nákladu. Tyto přívěsy lze použít jako skříňové nebo jako plošiny k převozu malých traktorů, minibagrů atd.*

### Příslušenství



#### Vysoká plachta

Vysoká plachta zvyšuje objem korby. Dostupná výška: 1–1,5 a 1,8 m.



#### Přední žebřina

Všechny modely lze vybavit přední žebřinou.



#### Kompaktní kola

Nízkoprofilová kola snižují ložnou plochu na 61 cm a umožňují 15° úhel sklonu pro snadné naložení minibagru.



#### Síťovaná nástavba

Síťovaná nástavba se kvůli snadnější vykládce otevírá směrem nahoru.



#### Nástavba bočnic

Objem ložné plochy lze zvýšit použitím nástavby bočnic.



*Integrované nájezdy a připevnění nájezdů (doplňkové příslušenství). Nájezdy jsou uloženy pod ložnou plochou ve speciálních kolejnicích uzavřených poklopem.*

*Snadné nakládání palet. Všechny bočnice lze sklopit nebo z celá odstranit. Také rohové sloupky jsou plně demontovatelné. Široké a pevné ocelové hrany plošiny chrání desku během nakládky palet vysokozdvíhacím vozíkem. Všechny modely mohou být vybaveny nájezdy, které umožňují převoz malých traktorů, minibagrů, sekaček atd.*



Integrované uzávěry



Háky pro zajištění nákladu



Demontovatelné rohové sloupky



Oka pro uchycení nákladu



### 5310 Technické údaje

Bočnice	Ocel			
Celk. hmotnost	2000	2500	3000	3500
Max. nosnost	1573	2047	2501	2951
Délk. lož. pl.	309	309	309	309
Šřfk. lož. pl.	180	180	180	180
Kola	R 14" R 14" R 14" R 14"			



Dodáváme také v šířce 1800 mm

### 5420 Technické údaje

Bočnice	Ocel			
Celk. hmotnost	2000	2500	3000	3500
Max. nosnost	1493	1967	2421	2871
Délk. lož. pl.	418	418	418	418
Šřfk. lož. pl.	204	204	204	204
Kola	R 13" R 14" R 14" R 14"			



### 5520 Technické údaje

Bočnice	Ocel		
Celk. hmotnost	2500	3000	3500
Max. nosnost	1839	2287	2747
Délk. lož. pl.	518	518	518
Šřfk. lož. pl.	204	204	204
Kola	R 14" R 14" R 14"		



### 5620 Technické údaje

Bočnice	Ocel		
Celk. hmotnost	2500	3000	3500
Max. nosnost	1749	2197	2657
Délk. lož. pl.	618	618	618
Šřfk. lož. pl.	204	204	204
Kola	R 14" R 14" R 14"		

Model	Bočnice	Rozměry korby DxŠxV cm	Celková délka	Celková šířka	Ložná výška	Celková hmotnost kg	Maximální nosnost	Brzdy	Počet náprav	Pneumatiky	Poklop ABS	Plachta plochá Vysoká plachta	Sítovaná nástavba	Nástavba bočnic Dřevohlínkový poklop	Přední žebřina	Nájezd	Hliníková nástavba	Postranní opory	Hliníkové bočnice	Nájezdová rampa	Opěrné kolečko	Rezervní kolo
<b>Řada 5000 - Technické údaje</b>											<b>Příslušenství</b>											
5310	Ocel	309x180x34	442	186	70	2000	1573	x	2	R13"	-	x x <sup>*1/2</sup>	x x	-	x x	-	x x	-	x x	-	x	x
5310	Ocel	309x180x34	442	186	71	2500	2047	x	2	R14"	-	x x <sup>*1/2</sup>	x x	-	x x	-	x x	-	x x	-	x	x
5310	Ocel	309x180x34	442	186	74	3000	2501	x	2	R14"	-	x x <sup>*1/2</sup>	x x	-	x x	-	x x	-	x x	-	x	x
5310	Ocel	309x180x34	442	186	74	3500	2951	x	2	R14"	-	x x <sup>*1/2</sup>	x x	-	x x	-	x x	-	x x	-	x	x
5420 <sup>3)</sup>	Ocel	418x204x34	549	210	71	2000	1443	x	2	R13"	-	x x <sup>*1/2/3</sup>	x x	-	x x	-	x x	-	x x	-	x	x
5420 <sup>3)</sup>	Ocel	418x204x34	549	210	71	2500	1909	x	2	R14"	-	x x <sup>*1/2/3</sup>	x x	-	x x	-	x x	-	x x	-	x	x
5420 <sup>3)</sup>	Ocel	418x204x34	549	210	74	3000	2369	x	2	R14"	-	x x <sup>*1/2/3</sup>	x x	-	x x	-	x x	-	x x	-	x	x
5420 <sup>3)</sup>	Ocel	418x204x34	549	210	74	3500	2817	x	2	R14"	-	x x <sup>*1/2/3</sup>	x x	-	x x	-	x x	-	x x	-	x	x
5520	Ocel	518x204x34	649	210	71	2500	1839	x	2	R14"	-	- x <sup>*3</sup>	x x	-	x x	-	x x	-	x x	-	-	x
5520	Ocel	518x204x34	649	210	74	3000	2287	x	2	R14"	-	- x <sup>*3</sup>	x x	-	x x	-	x x	-	x x	-	-	x
5520	Ocel	518x204x34	649	210	74	3500	2747	x	2	R14"	-	- x <sup>*3</sup>	x x	-	x x	-	x x	-	x x	-	-	x
5620	Ocel	618x204x34	749	210	71	2500	1749	x	2	R14"	-	- x <sup>*3</sup>	x x	-	x x	-	x x	-	x x	-	-	x
5620	Ocel	618x204x34	749	210	74	3000	2197	x	2	R14"	-	- x <sup>*3</sup>	x x	-	x x	-	x x	-	x x	-	-	x
5620	Ocel	618x204x34	749	210	74	3500	2657	x	2	R14"	-	- x <sup>*3</sup>	x x	-	x x	-	x x	-	x x	-	-	x

Poznámky k příslušenství: \*) Plachta vysoká 100 cm \*2) Plachta vysoká 150 cm \*3) Model dodáváme také v šířce 180 cm.

Řada 5000 může být vybavena nízkoprofilovými pneumatikami, které snižují ložnou výšku na 60 cm.

# Thule Group

Thule Trailers Sp. z o.o., 64-730 Wieleń, ul. Przemysłowa 3,  
Tel. (+48) 67 253 21 92, Fax. (+48) 67 253 21 41  
www.brenderup.com, www.thule-przyczepy.pl

Obchodní zástupce: